

ELEGANCJA W  
KAŻDYM RUCHU.



2018  
KOSIARKI DO TRAWY,  
TRAKTORKI I KOSIARKI,  
„ZERO-SKRĘT”

## WSPARCIE OD DILERA



## POZNAJ MARKĘ Z DOŚWIADCZENIEM

Doskonałe koszenie trawnika i osiągnięcie w tym perfekcji to jest to, co Simplicity® robi najlepiej. To jest to, kim jesteśmy i na czym się znamy.

## PODEJMIJ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ.

Nie masz pewności, którą kosiarkę wybrać? Diler Simplicity® pomoże Ci w tym. Potrzebujesz kogoś do dowozu traktorka? Twój diler Simplicity® zrobi to dla Ciebie. Potrzebujesz objaśnienia jak używać Twój nowy sprzęt? Twój diler Simplicity® pokaże, jak to zrobić. Co najważniejsze, kupując sprzęt u Twojego dealera Simplicity®, otrzymujesz nie tylko wyrób wysokiej klasy, ale także dobrego doradcę.

- Porady eksperta
- Pomoc przy wyborze urządzenia
- Jazda testowa
- Serwis godny zaufania
- Dostęp do części zamiennych
- Transport traktorka
- Obsługa przed i po sezonie/sezonowa
- Indywidualne warunki sprzedaży\*
- Fachowa wiedza

\*Oferty dilerów mogą się różnić.

# WYJĄTKOWOŚĆ SIMPLICITY®

Traktorki Simplicity® są zbudowane z wytrzymałych komponentów, takich jak stalowe osłony, silniki z wydłużoną żywotnością, wytrzymałe przekładnie i adaptory. Komfortowy system zawieszenia, automatyczna kontrola trakcji, szybki demontaż układu tnącego, urządzenie tnące ze stali wysokogatunkowej, intuicyjny panel deski rozdzielczej i elektryczna regulacja wysokości cięcia to cechy wyróżniające traktorki Simplicity®, które poprawiają jakość koszenia.



## KOMFORTOWY SYSTEM ZAWIESZENIA

Płynna jazda i cięcie: tego można spodziewać się po traktorkach Simplicity®, wyposażonych w opatentowany układ zawieszenia, który amortyzuje kontakt z podłożem, jednocześnie zmniejszając wibracje o 25% w porównaniu do traktorków bez zawieszenia\*\*.

Ta wyjątkowa technologia wykorzystuje sprężyny przednie i tylne, aby zmniejszyć wpływ trudnego terenu odczuwanego przez operatora.

W zależności od modelu traktorka dostępne są dwie opcje:

- Tylne zawieszenie
- Przednie i tylne zawieszenie



## WAHLIWE URZĄDZENIE TNĄCE FREE FLOATING™

Nasz system Free Floating™ zapewnia najwyższy standard wydajności, który wszyscy inni próbują dogonić. Aparat koszący zawieszony na obrotowej osi pozwala na jego swobodne ruchy podczas pracy w pełnej szerokości, opierając się na tylnych rolkach podporowych.

Kosiarka może swobodnie podążać za konturem trawnika, zapewniając efektywne i precyzyjne cięcie.



## AUTOMATYCZNA KONTROLA TRAKCJI

Automatyczna Kontrola Trakcji zapewni dodatkową moc obu tylnym oponom, co pozwoli uniknąć utknięcia maszyny i umożliwi jej dalszą pracę, w momencie gdy jedna z opon zacznie się ślizgać.



## DODATKOWY OSPRZĘT TRAKTORKÓW POZWOLI NA UŁATWIENIE PRACY

Od jednostopniowego i dwustopniowego wirnika do odśnieżania, po kosze na trawę i pługi śnieżne osprzęt to łatwy sposób na jeszcze więcej możliwości korzystania z traktorków Simplicity®!



## APARAT KOSZĄCY CENTRE CUT™

CentreCut™ oferuje opcje zmiany konfiguracji aparatu koszącego w zależności od panujących warunków.

**CENTRE CUT™**  
Convertible Rear Discharge Deck

\*\*Komfort pracy z zawieszeniem zależy od warunków terenu.

## SPIS PRODUKTÓW

04 - 05 **Duke™** Kosiarki pchane

06 - 09 **Regent™** Traktorki ogrodowe

10 - 11 **Broadmoor™** Traktorek ogrodowy

12 - 15 **Conquest™** Traktorek ogrodowy

16 - 17 **Regent™ RD** Traktorki ogrodowe

18 - 23 **Courier™** Zero Skręty

24 - 29 **Specyfikacja i Akcesoria** Ridery i Traktorki

30 - 31 **Specyfikacja i Akcesoria** Kosiarki Zero-Skręt

## KOSIARKI PCHANE

DLA ŁATWIEJSZEGO  
KOSZENIA.



Kosiarki Simplicity® z aluminiową obudową z własnym napędem ułatwiającym koszenie ze zmienną prędkością jazdy, wyposażone są w anty-wibracyjny system dla lepszego komfortu pracy oraz przedni zderzak, zapobiegający uszkodzeniom obudowy podczas koszenia.



**SYSTEM ANTYWIBRACYJNY**  
Uchwyt kosiarki z systemem antywibracyjnym w obu modelach.



**KOSZ NA TRAWĘ**  
Pojemny kosz na trawę 65 litrów w Duke™ 48AL lub 70 litrów w Duke™ 53AL.



**TRWAŁY I WYTRZYMAŁY**  
Przedni zderzak i boczne listwy stanowią dobre zabezpieczenie dla obudowy kosiarki odlanej z aluminium.



**ZMIENNA PRĘDKOŚĆ JAZDY**  
Dźwignia zmiennej prędkości jazdy pozwala łatwo ustawić i regulować prędkość.



## WYPOSAŻENIE DUKE™ 48AL / DUKE™ 53AL

- Łatwa zmiana funkcji ze zbierania na mielenie
- Zmienny napęd w zakresie 0 - 6,4 km/h
- Centralna regulacja wysokości koszenia
- Odlewana aluminiowa obudowa
- Koła przednie i tylne ze stopu aluminium
- Trwała przekładnia napędowa



**SILNIK BRIGGS & STRATTON®**  
Silnik Briggs & Stratton Series 850E klasy Premium z żeliwnym cylindrem zapewnia trwałą moc.

**READYSTART®**

## SPECYFIKACJA

### DUKE™48AL

#### Moc

Silnik	Briggs & Stratton 850E Series™ I/C®
Wyposażenie silnika	S2 Start Guarantee®
Rozruch	Ręczny z ReadyStart®
Pojemność zbiornika paliwa (L)	1,1
Pojemność miski olejowej (L)	0,6

#### Obudowa

Szerokość koszenia	48cm
Materiał	Odlew aluminium
Typ obudowy	Tyłny wyrzut, mielenie i wrzut do kosza
Wysokość koszenia (cm)	2,0 - 7,5
Regulacja wysokości koszenia	7
Sposób regulacji wysokości koszenia	Regulacja centralna
Typ noża tnącego	Wrzucająco - mielenie

#### Koła

Koła przednie (cm)	20
Koła tylne (cm)	20
Rodzaj łożysk przód/tył	łożysko kulkowe

#### Napęd

Typ napędu	Własny, płynna regulacja, 0 - 6,4 km/h
Mechanizm różnicowy	Przekładnia
Szybkość jazdy do przodu	Płynna

#### Inne wyposażenie

Składany uchwyt	Szybka regulacja, Dwie pozycje
Waga (kg)	42
Pojemność kosza na trawę (L)	65

#### Aksesoria

Zasłepka do mielenia	W wyposażeniu
----------------------	---------------

### DUKE™53AL

Silnik	Briggs & Stratton 850E Series™ I/C®
Wyposażenie silnika	S2 Start Guarantee®
Rozruch	Ręczny z ReadyStart®
Pojemność zbiornika paliwa (L)	1,1
Pojemność miski olejowej (L)	0,6

Szerokość koszenia	53cm
Materiał	Odlew aluminium
Typ obudowy	Tyłny wyrzut, mielenie i wrzut do kosza
Wysokość koszenia (cm)	2,5 - 7,6
Regulacja wysokości koszenia	7
Sposób regulacji wysokości koszenia	Regulacja centralna
Typ noża tnącego	Wrzucająco - mielenie

Koła przednie (cm)	20
Koła tylne (cm)	23
Rodzaj łożysk przód/tył	łożysko kulkowe

Typ napędu	Własny, płynna regulacja, 0 - 6,4 km/h
Mechanizm różnicowy	Przekładnia
Szybkość jazdy do przodu	Płynna

Składany uchwyt	Szybka regulacja, Dwie pozycje
Waga (kg)	51
Pojemność kosza na trawę (L)	70

Zasłepka do mielenia	W wyposażeniu
----------------------	---------------


STWORZONY DO PRACY.  
TRWAŁY I NIEZAWODNY.

Ten traktorek z bocznym wyrzutem zapewnia doskonałe działanie przy zachowaniu pełnego komfortu. Konstrukcja oparta na stalowej ramie, mocny silnik Briggs & Stratton model Intek™ i styl Simplicity®.



**URZĄDZENIE TNĄCE**

Stalowe, zawieszane na ramie urządzenie tnące o szerokości koszenia 107 cm z 4 bocznymi rollkami.



**STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ JAZDY**

Płynne sterowanie prędkością jazdy, jej zmiana jest szybka i łatwa.



**TRWAŁA PRZEDNIA OŚ**

Żeliwna wahliwa oś przednia.



**OZNACZONE KOLORAMI WŁĄCZNIKI FUNKCJI**

Kolorowe włączniki funkcji na desce rozdzielczej ułatwiają identyfikację.



## DANE PODSTAWOWE

### REGENT™ SLT100

#### Moc

Model silnika	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Wyposażenie	OHV, AVS®
Liczba cylindrów	1

#### Napęd

Typ	Hydro-Gear® T2 hydrostatyczna
-----	-------------------------------

#### Koszenie

Szerokość koszenia	107cm (42")
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wyłocznka, zawieszony na ramie

## WYPOSAŻENIE

- Przekładnia hydrostatyczna
- Niewielki promień skrętu 36 cm
- Silnik Briggs & Stratton model Intek™ z AVS®
- Elektryczne włączanie napędu noży tnących
- Kolorowe włączniki funkcji



#### BRIGGS & STRATTON® ENGINE

Silnik Briggs & Stratton Intek™ z systemem AVS® zapewnia łagodny rozruch, komfort pracy i gwarantuje właściwą wydajność.



Akcesoria patrz strona 26.

TRAKTOREK **REGENT™**

PODAŻAJ ZA LIDEREM.



Najlepsze cięcie, doskonała wydajność koszenia i dużo komfortu. Wygodne sterowanie, bardzo dobra trakcja, wytrzymała żeliwna oś przednia, zapewniająca niewielki promień skrętu. System Quick Hitch™ do łatwego demontażu urządzenia tnącego bez dodatkowych narzędzi. SLT250 posiada tylne zawieszenie, aby uczynić koszenie jeszcze bardziej komfortowym.

Teraz dostępny z elektryczną regulacją wysokości koszenia.



SLT200



#### WAHLIWE URZĄDZENIE TNĄCE FREE FLOATING™

Nazwany przez Simplicity system Free Floating™ pozwala prowadzić urządzenie tnące dokładnie nad powierzchnią, nie niszcząc darni. Szeroka rolka ugniatająca zapewnia gładkie wykończenie, tworząc pasy na Twoim trawniku.



#### ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Łatwa regulacja wysokości koszenia za pomocą przełącznika. Elektryczna regulacja pozwala na ustawienie aparatu koszącego w zakresie od 3,8 do 10,2 cm model SLT200 i 4,6 do 9,6 cm model SLT250.



#### SYSTEM QUICK HITCH™ SZYBKIE DEMONTAŻ URZĄDZENIA TNĄCEGO

Łatwy demontaż urządzenia tnącego bez użycia narzędzi, w momencie, gdy trzeba go oczyścić, naostrzyć noże lub zamontować dodatkowe wyposażenie.



#### ZAWIESZENIE TYLNE

SLT250 oferuje wyjątkowe tylne zawieszenie, które sprawia, że można kosić szybciej przy zachowaniu komfortu dla operatora.



LIMITED LIFETIME  
WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

Patrz: Instrukcja Obsługi lub skontaktuj się z dilerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.



## DANE PODSTAWOWE

### REGENT™ SLT200

#### Moc

Model silnika	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Wypozażenie	OHV
Liczba cylindrów	2

#### Napęd

Typ	Tuff-Torq® K46 hydrostatyczna
-----	-------------------------------

#### Koszenie

Szerokość koszenia	117cm (46")
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wytłoczka, zawieszony wahlwie, Free Floating™
Zawieszenie	-

### REGENT™ SLT250

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
OHV
2

Tuff-Torq® K46 hydrostatyczna
-------------------------------

122cm (48")
Stal wysokogatunkowa, zawieszony wahlwie, Free Floating™
Tylne zawieszenie



#### SILNIK BRIGGS & STRATTON®

Dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton V-Twin zapewnia trwałą i sprawdzoną wydajność.

## WYPOSAŻENIE SLT200 / SLT250

### NOWOŚĆ: ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

- Urządzenie tnące Free Floating™ 117cm z rolkami ugniatającymi (SLT200)
- Trwałe urządzenie tnące Free Floating™ z stali wysokogatunkowej 122cm z rolkami ugniatającymi (SLT250)
- Zawieszenie tylne (SLT250)
- Przekładnia hydrostatyczna
- Niewielki promień skrętu 36cm
- Elektryczne włączanie napędu noży tnących
- Tempomat
- System szybkiego demontażu urządzenia tnącego Quick Hitch™
- Przedni zderzak w zestawie (SLT250)



WYJĄTKOWA  
TRWAŁOŚĆ.  
WYJĄTKOWA  
WYDAJNOŚĆ.

Czy traktorek może być jednocześnie wydajny i komfortowy? W przypadku Broadmoor™ zdecydowanie TAK! Z unikalnym urządzeniem tnącym typu Free Floating™, Automatyką Kontrolą Trakcji ACT™ i ergonomicznym, przewiewnym siatkowym fotelem operatora koszenie nigdy nie będzie już przykrym obowiązkiem.



#### TEMPOMAT

Łatwiejsze dostosowanie prędkości jazdy do warunków koszenia.



#### PANEL STERUJĄCY

Wszystkie potrzebne elementy znajdziesz na desce rozdzielczej, m.in. zegar, licznik godzin pracy, elektryczną regulację wysokości koszenia czy włącznik reflektorów.



#### ACT™

Automatyczna Kontrola Trakcji ACT™ zapewnia stałą moc na każdym z tylnych kół, utrzymując doskonałą przyczepność i zmniejszając możliwość uszkodzeń darni.



#### WAHLIWE URZĄDZENIE TNĄCE FREE FLOATING™

Nazwany przez Simplicity® system Free Floating™ pozwala prowadzić urządzenie tnące dokładnie nad powierzchnią bez niszczenia darni.

## DANE PODSTAWOWE

### BROADMOOR™ SLT300

#### Moc

Model silnika	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Wyposażenie	OHV, EFM
Liczba cylindrów	2

#### Napęd

Typ	Przekładnia hydrostatyczna Tuff-Torq® K57 z Automatyczną Kontrolą Trakcji ACT™
-----	--------------------------------------------------------------------------------

#### Koszenie

Szerokość koszenia	127cm (50")
Typ urządzenia tnącego	Wyłoczek stalowy, Free Floating™ i system szybkiego demontażu



#### SILNIK BRIGGS & STRATTON®

Silnik Briggs & Stratton model Professional Series™ z Elektronicznym Systemem Zarządzania Zasilaniem (EFM) zapewnia sprawdzoną wydajność i łagodny rozruch jak w samochodzie.



## WYPOSAŻENIE SLT300

- Aparat koszący Free Floating™ z rolkami podporowymi na całej szerokości
- Automatyczna Kontrola Trakcji ACT™
- Wytrzymała spawana rama i stalowy zderzak przedni
- Żeliwna przednia oś
- Niewielki promień skrętu 45 cm
- System szybkiego demontażu urządzenia tnącego Quick Hitch™
- Tempomat
- Elektryczna regulacja wysokości koszenia
- Reflektory w technologii LED



## WITAMY W WYŻSZEJ KLASIE CONQUEST™.

Gdy szukasz nowego traktorka lub kosiarki samojezdnej do swojego ogrodu, masz do wyboru wiele ofert o licznych zaletach od różnych Producentów. Ale jeżeli skupisz się na tym, co jest ważne – na rzetelności, jakości koszenia i najpiękniejszym wyglądzie Twojego trawnika, decyzja będzie łatwa ... To Simplicity®.



### SYSTEM AMORTYZACJI ZAWIESZENIA KÓŁ - JAK W SAMOCHODACH

Klienci Simplicity® będą jeździli wygodnie i płynnie! Przedstawiamy system komfortowego zawieszenia kół Simplicity®, zapewniający zmniejszenie o 25% niekorzystnego odczucia podczas jazdy w porównaniu do standardowego traktorka\*. Zachowując tę samą wszechstronność i jakość koszenia, jakiej oczekujesz od Simplicity®, zastosowano innowacyjną technologię, wykorzystującą sprężyny dla zmniejszenia niekorzystnych odczuć podczas jazdy. W połączeniu z urządzeniem tnącym typu Free Floating™, możesz poruszać się szybciej bez utraty komfortu i jakości koszenia. Dodatkowo ergonomiczny siatkowy fotel zapewni operatorowi wygodę pracy.



### SZYBKOBIEŻNA PRZEKŁADNIA

Kiedy potrzebujesz więcej mocy i możliwości, Simplicity® oferuje jedną z najlepszych przekładni. Szybkobieżna przekładnia Tuff-Torq® K66 zapewnia większą prędkość jazdy i lepsze osiągi traktorka.

### STEROWANIE JAK W SAMOCHODZIE

Opracowując nowe rozwiązania, Simplicity® wprowadza intuicyjną deskę rozdzielczą, która powoduje, że czujesz się jak podczas jazdy samochodem, a nie jak podczas koszenia. Luksusowy panel zawiera wskaźnik poziomu paliwa i wyświetlacz obsługi serwisowych - już nie zapomnisz o kolejnej wymianie oleju. Reflektory w technologii LED rozpraszają ciemność, zachowując długi czas działania. Korzystając ze swoich bogatych doświadczeń, Simplicity® stara się zapewnić operatorowi najlepsze warunki koszenia trawy.



### SILNIK BRIGGS & STRATTON®

Silnik Commercial Turf Series™ posiada opatentowany 5-stopniowy zintegrowany cykloniczny filtr powietrza, zapewniający doskonałą ochronę przeciw zanieczyszczeniom powietrza. Wykorzystanie technologii OHV (rozrząd górnozaworowy) i dwucylindrowego układu "V" powoduje, że silnik dostarcza profesjonalną moc z dobrze zbalansowanej konstrukcji.

\* Komfort systemu zawieszenia zależy od warunków terenu / kondycji trawnika. Uwzględnij warunki terenu, nachylenie i trawę, wybierając odpowiednią prędkość roboczą.



# TRAKTOREK CONQUEST™



Traktorek Conquest™ łączy w sobie wszystkie innowacje, komfort oraz moc i wydajność dwucylindrowego silnika Briggs & Stratton wyższej klasy Commercial Turf Series™ V-Twin. W pełni wyposażona deska rozdzielcza ułatwia pracę operatora.



**SZYBKOBIEŻNA PRZEKŁADNIA**  
Szybkobieżna hydrostatyczna przekładnia Tuff-Torq® zapewnia łagodne przekazywanie mocy, zapewniając prawidłową pracę przy wyższych prędkościach jazdy.



**ACT™**  
System automatycznej kontroli trakcji ACT™ zapewnia stałą moc na każdym z tylnych kół, utrzymując doskonałą przyczepność i zmniejszając możliwość uszkodzeń darni.



**LUKSUSOWA DESKA ROZDZIELCZA**  
Intuicyjna deska rozdzielcza, zawierająca rozbudowany panel ze wskaźnikiem ilości paliwa i wyświetlaczem przypominającym o koniecznych obsłudze serwisowych, zapewnia operatorowi optymalne warunki pracy.



**URZĄDZENIE TNĄCE Z WYSOKOGATUNKOWEJ STALI**  
Wytrzymałe urządzenie tnące o szerokości 132 cm ze wzmocnieniami na górze, na krawędziach i powierzchniach bocznych zapewnia wieloletnią eksploatację bez uszkodzeń.



Patrz: Instrukcja Obsługi lub skontaktuj się z dilerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

# STWORZONY DO MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI.



Wyjątkowy, komfortowy system zawiesznień z amortyzacją przednich i tylnych kół zapewnia zmniejszenie o 25% niekorzystnego odczucia podczas jazdy w porównaniu do standardowego traktorka, poprawiając komfort przy szybkiej jeździe\*.

\* Komfort systemu zawieszienia zależy od warunków terenu / kondycji trawnika. Uwzględnij warunki terenu, nachylenie i trawę, wybierając odpowiednią prędkość roboczą.

## DANE PODSTAWOWE

### CONQUEST™ SYT500

#### Moc

Model silnika	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin
Wyposażenie	OHV, EFM, cykloniczny filtr powietrza
Liczba cylindrów	2

#### Napęd

Typ	Szybkobieżna przekładnia hydrostatyczna Tuff-Torq™ K66 z Automatyczną Kontrolą Trakcji ACT™
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Koszenie

Szerokość koszenia	132 cm (52")
Typ urządzenia tnącego	Stalowe spawane, Free Floating™, szeroka rolka ugniatająca
Zawieszenie	Przednie i tylne zawieszenie z siatkowym fotelem



#### SILNIK BRIGGS & STRATTON®

Dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton wyższej klasy Commercial Turf Series™ V-Twin jest wyposażony w zintegrowany cykloniczny filtr powietrza, filtr oleju oraz smarowanie ciśnieniowe.

## WYPOSAŻENIE

- Automatyczna Kontrola Trakcji ACT™
- Blokada mechanizmu różnicowego dla poprawy przyczepności
- Wytrzymała szybkobieżna przekładnia Tuff-Torq®
- Silnik Briggs & Stratton model Commercial Turf Series™
- W pełni wyposażona intuicyjna deska rozdzielcza
- Przednie i tylne zawieszenie z siatkowym fotelem
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Hydrauliczny system podnoszenia urządzenia tnącego
- Urządzenie tnące Free Floating™ z szeroką tylną rolką
- System szybkiego demontażu urządzenia tnącego Quick Hitch™
- Elektryczna regulacja wysokości cięcia
- Reflektory w technologii LED



Akcesoria patrz strona 27.

## TRAKTOREK **REGENT™ RD**

# IMPONUJĄCA **MOC** NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA.



Ze wszystkimi nowymi traktorkami z koszem Simplicity® osiągniesz wysoką efektywność i wygodę poprzez łatwość sterowania i komfort pracy przekładni hydrostatycznej. Umieszczona po prawej stronie wygodna dźwignia umożliwia opróżnianie kosza bez potrzeby wstawania z fotela operatora.



### **DUŻA OBJĘTOŚĆ KOSZA NA TRAWĘ**

Duży kosz o pojemności 350 L to mniej przerw podczas koszenia.



### **NOWOCZESNA MINI DESKA ROZDZIELCZA**

Nowoczesny panel pokazuje przydatne informacje. Deska rozdzielcza zawiera wskaźnik poziomu paliwa i licznik motogodzin. Wyświetlacz obsługi serwisowych czyni urządzenie interaktywnym (tylko SRD200 i SRD300).



### **WYSOKOŚĆ KOSZENIA**

7 poziomów wysokości koszenia trawy: od 3,8 do 8,9 cm.



### **NOŻE TNĄCE**

Noże tnące Simplicity® wytwarzają bardzo duży przepływ powietrza, perfekcyjnie tnąc, mieląc lub wrzucając trawę do kosza.





## DANE PODSTAWOWE

REGENT™ RD SRD100		REGENT™ RD SRD200		REGENT™ RD SRD300	
<b>Moc</b>					
Model silnika	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin		
Wyposażenie	OHV, AVS®	OHV	OHV		
Liczba cylindrów	1	2	2		
<b>Napęd</b>					
Typ	Hydro-Gear® hydrostatyczna 610	Hydro-Gear® hydrostatyczna 610	Hydro-Gear® hydrostatyczna 610		
<b>Koszenie</b>					
Szerokość koszenia	96 cm (38")	96 cm (38")	107 cm (42")		
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wytłoczka, zawieszony na ramie	Stalowa wytłoczka, zawieszony na ramie	Stalowa wytłoczka, zawieszony na ramie		

## WYPOSAŻENIE SRD100 / SRD200 / SRD300

- Urządzenie tnące zawieszony na ramie
- Przekładnia hydrostatyczna
- Elektryczne załączanie noży tnących jako standard
- Promień skrętu 36 cm
- Duży 350-litrowy kosz na ściętą trawę
- Żeliwna oś przednia
- Łatwo demontowana stalowa maska
- Praktyczna zaśleпка do mielenia
- Zbiornik paliwa o pojemności 11 litrów
- Tempomat
- Uchwyt noża ze stopu aluminium
- Fotel siatkowy (tylko w SRD200 i SRD300)
- Reflektory w technologii LED
- Przedni zderzak w modelach SRD200 i SRD300



**SILNIK BRIGGS & STRATTON®**  
Dwucylindrowy silnik Professional Series™ 8270 V-Twin w modelu SRD300, wyposażony w panelowy filtr powietrza i ciśnieniowy układ smarowania z filtrem oleju.

**COURIER™ ZERO SKRĘT**

NIEZRÓWNANA  
JAKOŚĆ CIĘCIA  
I KOMFORT  
UŻYTKOWANIA.



Zero Skręt Courier™ to idealny wybór dla posiadaczy dużych ogrodów. Układ koszący tłoczony z wysokogatunkowej stali o szerokości 107cm i 117cm daje perfekcyjne efekty koszenia. Na dodatek zaoszczędzisz czas, dzięki opcjonalnemu bagażnikowi\* transportowemu.

**Teraz dostępny ze zintegrowanym hamulcem postojowym.**



**REGULOWANE DŹWIGNIE  
STEROWANIA JAZDĄ**

Dostosuj dźwignie sterujące pod swoje potrzeby, aby sprawnie poruszać się Zero Skrętem.



**KOMFORTOWY FOTEL**

Z podłokietnikami, w celu zwiększenia wygody operatora.



**ZDEJMOWANA PŁYTA  
PODŁOGOWA**

Zapewnia szybki i łatwy dostęp przy pracach konserwacyjnych.



**POZYCJE WYSOKOŚCI CIĘCIA**

łatwo wybrać preferowaną wysokość cięcia przy pomocy nożnego mechanizmu sterowania wysokością urządzenia tnącego.



SZT110

## DANE PODSTAWOWE

### COURIER™ SZT110

### COURIER™ SZT150

#### Moc

Model silnika	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
Wyposażenie	OHV
Liczba cylindrów	2

Model silnika	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Wyposażenie	OHV
Liczba cylindrów	2

#### Napęd

Typ | Hydro-Gear® EZT®

Hydro-Gear® EZT®

#### Koszenie

Szerokość koszenia	107 cm (42")
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wyłoczka podwieszona do ramy

Szerokość koszenia	117 cm (46")
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wyłoczka podwieszona do ramy



**SILNIK BRIGGS & STRATTON®**  
Silniki Briggs & Stratton V-Twin zapewniają wysoką moc i dużą wydajność.

## WYPOSAŻENIE SZT110 / SZT150

### NOWOŚĆ: ZINTEGROWANY HAMULEC POSTOJOWY

- Stalowy, tłoczony układ tnący
- Przekładnia hydrostatyczna
- Potężne silniki Briggs & Stratton Intek™
- Nożny mechanizm sterowania wysokością urządzenia tnącego

- Elektryczne PTO
- Wygodne w użyciu dźwignie sterujące jazdą
- Fotel z oparciem i podłokietnikami
- 11 litrowy zbiornik paliwa
- Bagażnik\* (opcjonalnie)
- Elektryczne załączanie noży

Akcesoria patrz strona 31.

\* 22,7 kg ładowność; nie przeciążać, nie przewozić innych osób. Patrz: Instrukcja Obsługi w celu uzyskania szczegółów.



**COURIER™ ZERO SKRĘT**

ZERO SKRĘT MOŻE  
DUŻO WIĘCEJ!

**NOWOŚĆ:**

APARAT  
KOSZĄCY  
CENTRECUT™

CentreCut™ oferuje opcje zmiany konfiguracji aparatu koszącego w zależności od panujących warunków. Wytrzymały, stworzony z wysokogatunkowej stali, standardowo wyposażony w noże mielące Eliminator®\*\*, zapewnia doskonałą wydajność cięcia i większą wszechstronność. We wszystkich konfiguracjach cięcia, aparat koszący zapewnia dokładne przycięcie trawy przy obu swoich bocznych krawędziach, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się ścinków trawy do klombów lub chodników.



**KOSZENIE WYSOKIEJ TRAWY / PIERWSZE CIĘCIE**  
Użyj konfiguracji tylnego wyrzutu.

**W ZESTAWIE**



**KOSZENIE NORMALNEJ DŁUGOŚCI TRAWY / CIĘŻKIE WARUNKI**  
Użyj konfiguracji tylnego wyrzutu z przegrodą mielącą w połowie wysokości.

**W ZESTAWIE**

**CENTRECUT™**  
Convertible Rear Discharge Deck



**DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI**

Użyj konfiguracji tylnego wyrzutu z przegrodą mielącą o pełnej wysokości. Przegrodę mielącą o pełnej wysokości można zamówić osobno.

**OPCJA**

ŁATWA ZMIANA  
KONFIGURACJI TYLNEGO  
WYRZUTU NA MIELENIE.



Wraz z ekskluzywnym systemem zawieszenia i funkcjami inspirowanymi maszynami komercyjnymi, takimi jak aparat koszący wykonany z wysokogatunkowej stali, amortyzowane przednie osie, wyrzut tylny z nożami typu Eliminator<sup>®\*\*</sup> (tylko SZT275), zintegrowany bagażnik<sup>\*</sup>, kosiarki z zerowym promieniem skrętu Courier<sup>™</sup> zapewniają nowy poziom użyteczności.

## DANE PODSTAWOWE

COURIER™ SZT250		COURIER™ SZT275	
<b>Moc</b>			
Model silnika	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin	
Wyposażenie	OHV	OHV	
Liczba cylindrów	2	2	
<b>Napęd</b>			
Typ	Hydro-Gear <sup>®</sup> EZT <sup>®</sup>	Hydro-Gear <sup>®</sup> EZT <sup>®</sup>	
<b>Koszenie</b>			
Szerokość koszenia	122 cm (48")	122 cm (48")	
Typ urządzenia tnącego	Stal wysokogatunkowa, podwieszony do ramy	CentreCut™ Stal wysokogatunkowa, podwieszony do ramy	
Zawieszenie	Przednie i tylne	Przednie i tylne	



Patrz: Instrukcja Obsługi lub skontaktuj się z dilerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.



**Teraz dostępny ze zintegrowanym hamulcem postojowym.**

## WYPOSAŻENIE

- Przednie i tylne zawieszenie
- Rolki podporowe (SZT250)
- Przekładnia hydrostatyczna
- Połączone silniki Briggs & Stratton Professional Series™
- Aparat koszący z wysokogatunkowej stali
- Aparat koszący z tylnym wyrzutem CentreCut™, nożami Eliminator<sup>®\*\*</sup> i przegrodą mielącą o połowie wysokości w SZT275
- Nożny mechanizm sterowania wysokością urządzenia tnącego
- Elektryczne PTO
- Wygodne w użyciu dźwignie sterujące jazdą
- Fotel z oparciem i podkolanikami
- 11 litrowy zbiornik paliwa
- Bagażnik<sup>\*</sup>
- Elektryczne załączanie noży

Aksesoria patrz strona 31.

<sup>\*</sup> 22,7 kg ładowność; nie przeciążać, nie przewozić innych osób. Patrz: Instrukcja Obsługi w celu uzyskania szczegółów.  
<sup>\*\*</sup> Noże Eliminator<sup>®</sup> zastrzeżone znakami towarowymi firmy Fisher Barton.

**COURIER™ ZERO SKRĘT**

## INSPIRACJA PROFESJONALIZMEM DLA ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI.

Kosiarka ZERO SKRĘT z doskonałą jakością cięcia, bagażnikiem\* i innymi świetnymi funkcjami czynią Courier™ SZT350 wszechstronną maszyną.

**Teraz dostępny ze zintegrowanym hamulcem postojowym.**



### **BAGAŻNIK\***

Pozwala na wszechstonność i wygodę pracy w ogrodzie.



### **AMORTYZACJA KÓŁ I KOMFORT**

Uwzględnia zawieszenie z przodu jak i z tyłu zapewniając komfortową jazdę i zwiększoną prędkość koszenia.



### **URZĄDZENIE TNĄCE Z WYSOKOGATUNKOWEJ STALI**

Aparat koszący o szerokości 132 cm z wzmocnionymi krawędziami bocznymi, narożnikami i stalową przednią krawędzią zapewnia trwałość i jakość cięcia przez wiele lat.



### **PROFESJONALNA PRZEKŁADNIA**

Przekładnia Hydro-Gear® ZT-2800® zapewniająca wytrzymałość i płynność działania.



**LIMITED LIFETIME WARRANTY**  
ON FABRICATED DECK



## DANE PODSTAWOWE

### COURIER™ SZT350

#### Moc

Model silnika	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Wypozażenie	OHV
Liczba cylindrów	2

#### Napęd

Typ	Hydro-Gear® ZT-2800®
-----	----------------------

#### Koszenie

Szerokość koszenia	132 cm (52")
Typ urządzenia tnącego	Stal wysokogatunkowa, podwieszony do ramy
Zawieszenie	Przednie i tylne



#### SILNIK BRIGGS & STRATTON®

Silnik Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 wyposażony w filtr oleju i smarowanie ciśnieniowe.



## WYPOSAŻENIE SZT350

- Urządzenie tnące z wysokogatunkowej stali
- Wygodne w użyciu dźwignie sterujące jazdą
- Przednie i tylne zawieszenie
- Fotel z oparciem i podłokietnikami
- Rolki podporowe
- 11 litrowy zbiornik paliwa
- Przekładnia hydrostatyczna
- Bagażnik\*
- Potężne silniki Briggs & Stratton Professional Series™
- Elektryczne załączanie noży
- Nożny mechanizm sterowania wysokością urządzenia tnącego
- Zdemontowana płyta podłogowa
- Elektryczne PTO
- Duże tylne opony

Akcesoria patrz strona 31.

\* 22,7 kg ładowność; nie przeciążać, nie przewozić innych osób. Patrz: Instrukcja Obsługi w celu uzyskania szczegółów.

# SPECYFIKACJA TRAKTORÓW

<b>TRAKTOR</b>	<b>REGENT™ SLT100</b>	<b>REGENT™ SLT200</b>	<b>REGENT™ SLT250</b>	<b>BROADMOOR™ SLT300</b>
<b>Moc</b>				
Silnik	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Wyposażenie silnika	OHV, AVS®	OHV	OHV	OHV, EFM
Liczba cylindrów	1	2	2	2
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (L)	13	13	13	16
<b>Napęd</b>				
Marka	Hydro-Gear® T2	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K57
Typ	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczna z ACT™
Szybkość do przodu (km/h)	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 9,3
Szybkość do tyłu (km/h)	0 - 4,8	0 - 4,8	0 - 4,8	0 - 5,6
Automatyczna Kontrola Trakcji ACT™	-	-	-	Tak
<b>Podwozie</b>				
Rama	Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa
Przednia oś	Żeliwna	Żeliwna	Żeliwna	Żeliwna
Koła przednie (cale)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	16 x 6,5
Koła tylne (cale)	20 x 8	22 x 10	22 x 9,5	22 x 9,5
Promień skrętu (cm)	36	36	36	46
Wspomaganie układu kierowniczego	-	-	-	-
Fotel operatora	Średnie oparcie, Regulowany	Średnie oparcie, Regulowany	Średnie oparcie, Regulowany	Średnie oparcie siatkowe, Regulowany
Amortyzacja	-	-	Tyłny	-
<b>Koszenie</b>				
Szerokość koszenia	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)	50" (127cm)
Urządzenie tnące	Podwieszony do ramy	Free Floating™	Free Floating™	Free Floating™
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wyłtoczka	Stalowa wyłtoczka	Stalowy spawany	Stalowa wyłtoczka
Podnoszenie urządzenia tnącego	Ręczne	Ręczne	Ręczne	Ręczne
Załączanie napędu noży tnących	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Tyłna rolka	-	Szeroka ugniatająca	Szeroka ugniatająca	Szeroka ugniatająca
Połączenie urządzenia tnącego	Zamontowany do ramy	Zaczepekowe Quick Hitch™	Zaczepekowe Quick Hitch™	Zaczepekowe Quick Hitch™
Ilość noży	2	3	3	3
Szerokość koszenia (cm)	4,5 - 8,5	3,8 - 10,2	4,6 - 9,6	3,8 - 8,5
Regulacja wysokości koszenia	7 ręczna	Płynna / elektryczna	Płynna / elektryczna	Płynna / elektryczna
Pojemność kosza na trawę (l)	-	-	-	-
Złącze do mycia urządzenia tnącego	-	Standard	Standard	Standard
<b>Wymiary</b>				
Długość x Szerokość* x Wysokość (cm)	117 x 112 x 112	179 x 123 x 114	185 x 125 x 121	190 x 135 x 111
Rozstaw osi (cm)	127	127	127	135
Waga (kg)	191	230	249	303
<b>Wyposażenie</b>				
Reflektory przód	Standard (ŻARÓWKI)	Standard (ŻARÓWKI)	Standard (ŻARÓWKI)	Standard (LED)
Tempomat	-	Tak	Tak	Tak
Licznik motogodzin	-	Tak	Tak	Tak
Wyjście 12V prąd stały	-	-	-	Tak
Wskaźnik poziomu paliwa	Tak	Tak	Tak	Tak
Gwarancja**	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona

\* Szerokość podana bez deflektora wyrzutu

\*\* Dotyczy tylko do własnego użytku jako zakup konsumencki. W celu poznania szczegółów gwarancji zapoznaj się z Instrukcją Obsługi ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).



<b>CONQUEST™ SYT500</b>	<b>REGENT™ RD SRD100</b>	<b>REGENT™ RD SRD200</b>	<b>REGENT™ RD SRD300</b>	<b>TRAKTOREK</b>
				<b>Moc</b>
Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV, EFM 2 Elektryczny 16	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195 OHV, AVS® 1 Elektryczny 11	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Elektryczny 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elektryczny 11	Silnik  Wyposażenie silnika Liczba cylindrów Rozruch Pojemność zbiornika paliwa (L)
				<b>Napęd</b>
Tuff-Torq® K66 High Speed Hydrostatyczna z ACT™ 0 - 11,6 0 - 8,0 Tak + Blokada dyferencjału	Hydro-Gear® 610 Hydrostatyczny 0 - 9,0 0 - 5,6 -	Hydro-Gear® 610 Hydrostatyczny 0 - 9,0 0 - 5,6 -	Hydro-Gear® 610 Hydrostatyczny 0 - 9,0 0 - 5,6 -	Marka Typ Szybkość do przodu (km/h) Szybkość do tyłu (km/h) Automatyczna Kontrola Trakcji ACT™
				<b>Podwozie</b>
Stalowa Żeliwna 16 x 6,5 23 x 10,5 46 Hydrauliczne Wysokie oparcie siatkowe, Regulowany Przód i tył	Stalowa Żeliwna 15 x 6 20 x 8 36 - Średnie oparcie, Regulowany -	Stalowa Żeliwna 15 x 6 20 x 8 36 - Wysokie oparcie siatkowe, Regulowany -	Stalowa Żeliwna 15 x 6 22 x 9,5 36 - Wysokie oparcie siatkowe, Regulowany -	Rama Przednia oś Koła przednie (cale) Koła tylne (cale) Promień skrętu (cm) Wspomaganie układu kierowniczego Fotel operatora  Amortyzacja
				<b>Koszenie</b>
52" (132cm) Free Floating™ Stalowy spawany Hydrauliczne Elektryczny Szeroka ugniatająca Zaczepowe Quick Hitch™ 3 3,0 - 9,5 Płynna / elektryczna - Standard	38" (96cm) Podwieszony do ramy Stalowa wytłoczka Ręczne Elektryczny Zamontowany do ramy 2 3,8 - 8,9 7 350 Standard	38" (96cm) Podwieszony do ramy Stalowa wytłoczka Ręczne Elektryczny Zamontowany do ramy 2 3,8 - 8,9 7 350 Standard	42" (107cm) Podwieszony do ramy Stalowa wytłoczka Ręczne Elektryczny Zamontowany do ramy 2 4,5 - 8,9 7 350 Standard	Szerokość koszenia Urządzenie tnące Typ urządzenia tnącego Podnoszenie urządzenia tnącego Załączanie napędu noży tnących Tylne rolki Połączenie urządzenia tnącego Ilość noży Szerokość koszenia (cm) Regulacja wysokości koszenia Pojemność kosza na trawę (l) Złącze do mycia urządzenia tnącego
				<b>Wymiary</b>
200 x 137 x 123 135 395	256 x 103 x 120 131 285	256 x 103 x 120 131 288	256 x 112 x 120 131 301	Długość x Szerokość x Wysokość (cm) Rozstaw osi (cm) Waga (kg)
				<b>Wyposażenie</b>
Standard (LED) Tak Tak Tak Tak 3-letnia ograniczona	Standard (LED) Tak Tak - Tak 3-letnia ograniczona	Standard (LED) Tak Tak - Tak 3-letnia ograniczona	Standard (LED) Tak Tak - Tak 3-letnia ograniczona	Reflektory przód Tempomat Licznik motogodzin Wyjście 12V prąd stały Wskaźnik poziomu paliwa Gwarancja **

# AKCESORIA TRAKTORKÓW

## REGENT™ SLT100 — 2691218

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1696374YP		
Przedni zderzak	1695597YP		
Podwójny kosz na trawę	1696073		
Obciążnik ramy tył	1694922SM		
Waga, 33Lbs, 15 kg	1691319SM		

## APARAT KOSZĄCY 1696440

## REGENT™ SLT200 — 2691463

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1695946YP		
Potrójny kosz na trawę	1695776	Wentylator kosza	1695642
Wentylator kosza	1695642		
Przedni zderzak	1695597YP		
Obciążnik ramy tył	1694922SM	Waga, 33Lbs, 15 kg	1691319SM
Waga, 33Lbs, 15 kg	1691319SM		
Obciążniki kół (potrzeba 2)	1690555SM		
Pług do śniegu, 42"	1696092	Obciążnik ramy	1694922SM
		Waga	1691319SM
		łańcuchy na koła	1695092SM
Jednostopniowy wirnik do odśnieżania, 42"	1696423	Obciążnik ramy	1694922SM
		Waga	1691319SM
		łańcuchy na koła	1695092SM
łańcuchy na koła, 22" x 10"	1695092SM		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®*	1760646YP		

## APARAT KOSZĄCY 1696905

## REGENT™ SLT250 — 2691464

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1696693YP		
Potrójny kosz na trawę	1696462	Wentylator kosza	1696750
Wentylator kosza	1696750		
Obciążnik ramy tył	1694922SM	Waga, 33Lbs, 15 kg	1691319SM
Waga, 33Lbs, 15 kg	1691319SM		
Obciążniki kół (potrzeba 2)	1690555SM		
Pług do śniegu, 42"	1696092	Obciążnik ramy	1694922SM
		Waga	1691319SM
		łańcuchy na koła	1695092SM
Jednostopniowy wirnik do odśnieżania, 42"	1696423	Obciążnik ramy	1694922SM
		Waga	1691319SM
		łańcuchy na koła	1695092SM
łańcuchy na koła, 22" x 10"	1695092SM		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®*	1760647YP		

## APARAT KOSZĄCY 1696906

\*Noże Eliminator® zastrzeżone znakami towarowymi firmy Fisher Barton.

# UTRZYMUJĄC W CZYSTOŚCI OD ZANIECZYSZCZEŃ.

## BROADMOOR™ SLT300 — 2691266

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1694958SM		
Potrójny kosz na trawę	1696363	Wentylator kosza Zestaw przyłączeniowy kosza	1696450 1696356
Wentylator kosza	1696450		
Zestaw przyłączeniowy kosza	1696356		
Obciążnik ramy przód	1694155SM	Waga, 33Lbs, 15 kg Waga, 50Lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Obciążnik ramy tył	1696323YP	Waga, 33Lbs, 15 kg Waga, 50Lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Waga obciążnika koła, 14 kg (potrzeba 2)	1696352YP		
Pług do śniegu, 42"	1695939	Zestaw przyłączeniowy ramy Dźwignia regulacji wysokości Obciążniki kół, 14 kg łańcuchy na koła	1695195 1694947 1696352YP 1695092SM
Jednostopniowy wirnik do odśnieżania, 42"	1695297	Zestaw przyłączeniowy ramy Dźwignia regulacji wysokości Obciążniki kół, 14 kg łańcuchy na koła	1695196 1694947 1696352YP 1695092SM
łańcuchy na koła, 22" x 9.5"	1695092SM		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®*	1721086ASM		

## CONQUEST™ SYT500 — 2691267

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1696384YP		
Potrójny kosz na trawę	1696363	Wentylator kosza Zestaw przyłączeniowy kosza	1696429 1696356
Obciążnik ramy tył	1696323YP	Waga, 33Lbs, 15 kg Waga, 50Lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Obciążnik ramy przód	1694155SM	Waga, 33Lbs, 15 kg Waga, 50Lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Obciążniki kół (potrzeba 2)	1693160SM		
Pług do śniegu, 42"	1695939	Zestaw przyłączeniowy Zestaw przyłączeniowy ramy Obciążniki kół łańcuchy na koła	1694147 1695195 1693160SM 1690095SM
Jednostopniowy wirnik do odśnieżania, 42"	1695297	Zestaw przyłączeniowy ramy Obciążnik ramy tył Obciążniki kół łańcuchy na koła	1695196 1696323YP Zależy od rozmiaru 1690095SM
Dwustopniowy wirnik do odśnieżania, 42"	1695360	Zestaw przyłączeniowy ramy Obciążnik ramy tył Obciążniki kół łańcuchy na koła	1695196 1696323YP Zależy od rozmiaru 1690095SM
łańcuchy na koła, 23" x 10.5"	1690095SM		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®*	1760648YP		

\*Noże Eliminator® zastrzeżone znakami towarowymi firmy Fisher Barton.

# AKCESORIA TRAKTORKÓW

## REGENT™ RD SRD100 — 2691296

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Przedni zderzak	1695597YP		
Tyłny deflektor wyrzutu	885654YP		
Pług do śniegu, 42"	1696092	Zestaw przyłączeniowy łańcuchy na koła	885638 1690163SM
Jednostopniowy wirnik do odsnieżania, 42"	1696423	Zestaw przyłączeniowy łańcuchy na koła	885634 1690163SM
łańcuchy na koła, 20" x 8"	1690163SM		
Obciążniki kół (potrzeba 2)	1696352YP		

## REGENT™ RD SRD200 — 2691297

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Tyłny deflektor wyrzutu	885654		
Pług do śniegu, 42"	1696092	Zestaw przyłączeniowy łańcuchy na koła	885638 1690163SM
Jednostopniowy wirnik do odsnieżania, 42"	1696423	Zestaw przyłączeniowy łańcuchy na koła	885634 1690163SM
łańcuchy na koła, 20" x 8"	1690163SM		
Obciążniki kół (potrzeba 2)	1696352YP		

## REGENT™ RD SRD300 — 2691298

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Tyłny deflektor wyrzutu	885654YP		
Pług do śniegu, 42"	1696092	Zestaw przyłączeniowy łańcuchy na koła	885638 1695092SM
Jednostopniowy wirnik do odsnieżania, 42"	1696423	Zestaw przyłączeniowy łańcuchy na koła	885634 1695092SM
łańcuchy na koła, 22" x 10"	1695092SM		
Obciążniki kół (potrzeba 2)	1696352YP		

# RÓŻNORODNOŚĆ WYBORU.



Podwójny kosz na trawę



Potrójny kosz na trawę



Zestaw do mielenia



Zaslepka do mielenia



Jednostopniowy wirnik do odsnieżania



Dwustopniowy wirnik do odsnieżania



Obciążniki kół



Obciążnik ramy przód/tył



łańcuchy kół



Lemiesz do sychania



Zestaw uchwyty Rhino



Przedni zderzak

Nie wszystkie akcesoria pokazane w tym katalogu mogą być dostępne w Polsce. Aby to ustalić, skontaktuj się z Twoim lokalnym dilerem lub dystrybutorem.

# SPECYFIKACJA I AKCESORIA ZERO SKRĘTÓW

<b>ZERO SKRĘT</b>	<b>COURIER™ SZT110</b>	<b>COURIER™ SZT150</b>	<b>COURIER™ SZT250</b>	<b>COURIER™ SZT275</b>	<b>COURIER™ SZT350</b>
<b>Moc</b>					
Silnik	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Wyposażenie silnika	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
Liczba cylindrów	2	2	2	2	2
Rozruch	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa (L)	11	11	11	11	11
<b>Napęd</b>					
Marka	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Szybkość do przodu (km/h)	0 - 9,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Szybkość do tyłu (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
<b>Podwozie</b>					
Rama	Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa
Przednia oś	Żeliwna	Żeliwna	Żeliwna	Żeliwna	Żeliwna
Koła przednie (cale)	11 x 4	11 x 4	11 x 4	11 x 4	11 x 4
Koła tylne (cale)	18 x 8,5	18 x 8,5	20 x 10	20 x 10	20 x 10
Promień skrętu (cm)	0	0	0	0	0
Fotel operatora	Średnie oparcie, regulowane z podłokietnikami	Średnie oparcie, regulowane z podłokietnikami	Średnie oparcie, regulowane z podłokietnikami	Średnie oparcie, regulowane z podłokietnikami	Średnie oparcie, regulowane z podłokietnikami
Amortyzacja	-	-	Przód i tył	Przód i tył	Przód i tył
<b>Koszenie</b>					
Szerokość koszenia	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)	48" (122cm)	52" (132cm)
Urządzenie tnące	Podwieszony do ramy	Podwieszony do ramy	Podwieszony do ramy	Podwieszony do ramy	Podwieszony do ramy
Wyrzut	Wyrzut boczny	Wyrzut boczny	Wyrzut boczny	Wyrzut tylny	Wyrzut boczny
Typ urządzenia tnącego	Stalowa wytłoczka	Stalowa wytłoczka	Stalowy spawany	Stalowy spawany	Stalowy spawany
Podnoszenie urządzenia tnącego	Sterowanie za pomocą pedału	Sterowanie za pomocą pedału	Sterowanie za pomocą pedału	Sterowanie za pomocą pedału	Sterowanie za pomocą pedału
Załączanie napędu noży tnących	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Tylna rolka	-	-	Rolla ugniatająca	Rolla ugniatająca	Rolla ugniatająca
Połączenie urządzenia tnącego	Zamontowany do ramy	Zamontowany do ramy	Zamontowany do ramy	Zamontowany do ramy	Zamontowany do ramy
Ilość noży	2	3	3	3	3
Szerokość koszenia (cm)	4,2 - 9,6	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0
Regulacja wysokości koszenia	12	13	13	13	13
Złącze do mycia urządzenia tnącego	Standard	Standard	Standard	Standard	-
<b>Wymiary</b>					
Długość x Szerokość* x Wysokość (cm)	183 x 112 x 104	183 x 123 x 104	183 x 125 x 107	183 x 125 x 107	183 x 137 x 109
Rozstaw osi (cm)	112	112	112	112	112
Waga (kg)	258	258	254	343	334
<b>Wyposażenie</b>					
Bagażnik**	Opcjonalnie	Opcjonalnie	W wyposażeniu	W wyposażeniu	W wyposażeniu
Zestaw Kół Prowadzących	W wyposażeniu	W wyposażeniu	W wyposażeniu	W wyposażeniu	W wyposażeniu
Gwarancja***	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona	3-letnia ograniczona

\* Szerokość podana bez deflektora wyrzutu.

\*\* 22,7 kg ładowność; nie przeciążać, nie przewozić innych osób. Patrz: Instrukcja Obsługi w celu uzyskania szczegółów.

\*\*\* Dotyczy tylko do własnego użytku jako zakup konsumencki. W celu poznania szczegółów gwarancji zapoznaj się z Instrukcją Obsługi ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).

## COURIER™ SZT110 — 2691395

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1696374YP		
Podwójny kosz na trawę	1696673		
Bagażnik**	1696711		
Uchwyt Rhino na bagażnik (kpl)	1687855YP		
Uchwyt Rhino na bagażnik z zapadkami (kpl)	1687856YP		

## COURIER™ SZT150 — 2691357

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1695946YP		
Podwójny kosz na trawę	1696673	Zestaw przyłączeniowy aparatu koszącego	1696671
Bagażnik**	1696711		
Uchwyt Rhino na bagażnik (kpl)	1687855YP		
Uchwyt Rhino na bagażnik z zapadkami (kpl)	1687856YP		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®†	1760646YP		

## COURIER™ SZT250 — 2691359

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1696693		
Podwójny kosz na trawę	1696673	Zestaw przyłączeniowy aparatu koszącego	1696672
Uchwyt Rhino na bagażnik (kpl)	1687855YP		
Uchwyt Rhino na bagażnik z zapadkami (kpl)	1687856YP		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®†	1760647YP		

## COURIER™ SZT275 — 2691460

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Przegroda mieląca o pełnej wysokości	1696907		
Uchwyt Rhino na bagażnik (kpl)	1687855YP		
Uchwyt Rhino na bagażnik z zapadkami (kpl)	1687856YP		

SZT275 nie ma kosza na trawę (tylny wyrzut trawy). Noże mielące w zestawie.

## COURIER™ SZT350 — 2691411

Opis	Część#	Wymaga	Część#
Zestaw mielący	1696384YP		
Podwójny kosz na trawę	1696673	Wentylator kosza	1696768
Uchwyt Rhino na bagażnik (kpl)	1687855YP		
Uchwyt Rhino na bagażnik z zapadkami (kpl)	1687856YP		
<b>NOWOŚĆ:</b> Noże Eliminator®†	1760648YP		

† Noże Eliminator® zastrzeżone znakami towarowymi firmy Fisher Barton.



[www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:



CEDRUS SP. Z O.O. SP. K.  
95-060 BRZEZINY, UL. PRZEMYSŁOWA 1  
tel/fax +48 46 874 13 11, +48 46 874 18 60,  
E-mail: [biuro@cedrus.com.pl](mailto:biuro@cedrus.com.pl)  
[www.cedrus.com.pl](http://www.cedrus.com.pl)



BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV PO BOX 12 6040 AA ROERMOND THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383 fax: +31 (0)475 408 384

BRIGGS & STRATTON CORPORATION. COPYRIGHT © 2018.  
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA MODELI LUB ZMIANY SPECYFIKACJI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UPRZEDZENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDY W DRUKU. 01/2018EU-PL